



ST HONORÉ SUSPENDU UP&DOWN

ÉCLAIRAGISTE/SCENO+

La perfection lumière

30 solutions lumière : 5 LEDs,
3 puissances, 3 optiques

Un investissement long terme

Garantie 5 ans
Aluminium extrudé
Température de jonction minimisée
pour 50 000h L80B10

Une maintenance optimisée

LED et driver 100%
rétrofitable Accès rapide à
l'électronique

COULEURS



Down pour 1.13M avec diffuseur LOW UGR @4000K

Lm PCB	P PCB	Qualité de lumière	Réglage	Lm système	P syst.	Lm/W
945	6	927 - 965	XSP	1 361	13	103
1 418	9		SP	2 041	20	103
1 890	13		MP	2 722	27	103
3 308	22		HP	4 763	46	103

Up pour 1.13M avec diffuseur clair @4000K

Lm PCB	P PCB	Qualité de lumière	Réglage	Lm système	P syst.	Lm/W
945	6	927 - 965	XSP	1 852	13	140
1 418	9		SP	2 778	20	140
1 890	13		MP	3 704	27	140
3 308	22		HP	6 483	46	140



Alim
driver intégré



module1130: 2.618kg

Configuration ETTone Maison Médicale

Blanc 9003

RG1

SDCM<3

UGR <16 en 4H8H 70 50 20

L65 : <= 1200 cd/m²

Double driver DALI DT8 pour pilotage différencié

Pst LM <1.0 SVM<0.4

Pour 1.13m

Up :

Diffuseur clair + 2 Modules TW 927 à 965 MP

3 704Lm 27W


Down :

Diffuseur LOWUGR + 2 Modules TW 927 à 965 XSP

1 361Lm 13W



(X * 560mm)+4mm



IP 20



230V
50Hz

850°