




COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	10 W	158 lm/W
XSP TC3000 / TC 4000	1389 / 1475 lm	8 W	160 lm/W
XXSP TC3000 / TC 4000	853 lm / 905 lm	5 W	185 lm/W
SP 830/840	1685 / 1778 lm	10 W	147 lm/W
XSP 830/840	1415 / 1493 lm	8 W	149 lm/W
XXSP 830/840	869 / 916 lm	5 W	160 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	1213/1287 lm	10 W	116 lm/W
XSP IRC+ 3000/4000	1027/1088 lm	8 W	119 lm/W
XXSP IRC+ 3000/4000	613 / 681 lm	5 W	118 lm/W
SP Gourmet	1618 lm	10 W	141 lm/W
XSP Gourmet	1359 lm	8 W	143 lm/W
XXSP Gourmet	851 lm	5 W	167 lm/W
SP Seafood	1798 lm	10 W	155 lm/W
XSP Seafood	1522 lm	8 W	159 lm/W
XXSP Seafood	938 lm	5 W	187 lm/W

Un investissement économique réduit

Une conception frugale
Aluminium de fonderie

Un éclairage de qualité

45 solutions lumière: 5 LEDs, 3 faisceaux,
3 puissances
Eblouissement réduit
Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Une maintenance optimisée

LED et driver 100% retrofitable
Vitre anti-poussière
Accès rapide à l'électronique




ENCASTRÉ



Alim
driver intégré



nous consulter



IP 20



230V
50Hz

850°