



## COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



| LED                   | Flux lumineux   | Consommation | Efficacité lm/w |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| MP TC3000/TC4000      | 2697 / 2836 lm  | 18 W         | 152 lm/W        |
| SP TC3000 / TC 4000   | 1655 / 1757 lm  | 10 W         | 158 lm/W        |
| XSP TC3000 / TC 4000  | 1389 / 1475 lm  | 8 W          | 160 lm/W        |
| XXSP TC3000 / TC 4000 | 853 lm / 905 lm | 5 W          | 185 lm/W        |
| MP 830/840            | 2745 / 2898 lm  | 18 W         | 140 lm/W        |
| SP 830/840            | 1685 / 1778 lm  | 10 W         | 147 lm/W        |
| XSP 830/840           | 1415 / 1493 lm  | 8 W          | 149 lm/W        |
| XXSP 830/840          | 869 / 916 lm    | 5 W          | 160 lm/W        |
| MP IRC+ 3000/4000     | 1938/2049 lm    | 18 W         | 108 lm/W        |
| SP IRC+ 3000/4000     | 1213/1287 lm    | 10 W         | 116 lm/W        |
| XSP IRC+ 3000/4000    | 1027/1088 lm    | 8 W          | 119 lm/W        |
| XXSP IRC+ 3000/4000   | 613 / 681 lm    | 5 W          | 118 lm/W        |
| MP Gourmet            | 2635 lm         | 18 W         | 135 lm/W        |
| SP Gourmet            | 1618 lm         | 10 W         | 141 lm/W        |
| XSP Gourmet           | 1359 lm         | 8 W          | 143 lm/W        |
| XXSP Gourmet          | 851 lm          | 5 W          | 167 lm/W        |
| MP Seafood            | 2873 lm         | 18 W         | 144 lm/W        |
| SP Seafood            | 1798 lm         | 10 W         | 155 lm/W        |
| XSP Seafood           | 1522 lm         | 8 W          | 159 lm/W        |
| XXSP Seafood          | 938 lm          | 5W           | 187 lm/W        |

## Un investissement économique réduit

Une conception frugale

Aluminium de fonderie

## Un éclairage de qualité

75 solutions lumière: 5 LEDs, 3 faisceaux,

5 puissances

Eblouissement réduit

Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

## Une maintenance optimisée

LED et driver 100% retrofittable

Vitre anti-poussière

Accès rapide à l'électronique





## APPLIQUE



Alim  
driver intégré



nous consulter



IP 20



230V  
50Hz

850°