



COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
HP TC3000/TC4000	3708 / 3937 lm	25 W	146 lm/W
MP TC3000/TC4000	2697 / 2836 lm	18 W	152 lm/W
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	10 W	158 lm/W
XSP TC3000 / TC 4000	1389 / 1475 lm	8 W	160 lm/W
XXSP TC3000 / TC 4000	853 lm / 905 lm	5 W	185 lm/W
HP 830/840	3770 / 3985 lm	25 W	135 lm/W
MP 830/840	2745 / 2898 lm	18 W	140 lm/W
SP 830/840	1685 / 1778 lm	10 W	147 lm/W
XSP 830/840	1415 / 1493 lm	8 W	149 lm/W
XXSP 830/840	869 / 916 lm	5 W	160 lm/W
HP IRC+ 3000/4000	2633/2760 lm	25 W	102 lm/W
MP IRC+ 3000/4000	1938/2049 lm	18 W	108 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	1213/1287 lm	10 W	116 lm/W
XSP IRC+ 3000/4000	1027/1088 lm	8 W	119 lm/W
XXSP IRC+ 3000/4000	613 / 681 lm	5 W	118 lm/W
HP Gourmet	3620 lm	25 W	130 lm/W
MP Gourmet	2635 lm	18 W	135 lm/W
SP Gourmet	1618 lm	10 W	141 lm/W
XSP Gourmet	1359 lm	8 W	143 lm/W
XXSP Gourmet	851 lm	5 W	167 lm/W
HP Seafood	3903 lm	25 W	136 lm/W
MP Seafood	2873 lm	18 W	144 lm/W
SP Seafood	1798 lm	10 W	155 lm/W
XSP Seafood	1522 lm	8 W	159 lm/W
XXSP Seafood	938 lm	5W	187 lm/W

DAUPHINE SUSPENDU

Archi/SCENO+

Un design minimaliste

Compacité maximale

Ligne épurée

Intégration discrète

Un éclairage de qualité

100 solutions lumière : 5 LEDs, 4 faisceaux,

5 puissances, DALI

Eblouissement minimisé

Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Les lentilles Lens existent en 16°, 24° et 36° sont en option

Un investissement long terme

Aluminium de fonderie

Température de jonction minimisée pour

50 000h L70B20

Accès rapide à l'électronique




SUSPENDU



nous consulter



driver intégré



Dauphine : 1500mm
Dauphine Compact : 1000mm



Options :

Lens:



16°



24°




36°



nid d'abeille



Dali touch dim



Connectique rapide



IP 20



230V
50Hz

850°