

MINI OPTI

LED ENCASTRÉ ORIENTABLE



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	3432 Lm	29W
THP830	4226 Lm	36W
TTHP830	5305lm	48w
HP840	3571 Lm	29W
THP840	4398 Lm	36W
TTHP840	5520lm	48W
HP830TC	3369 Lm	29W
THP830TC	4173 Lm	36W
TTHP830TC	5286Lm	48W
HP930TC	2862 Lm	29W
THP930TC	3545 Lm	36W
TTHP930TC	4491Lm	48W
HPIRC+	2574 Lm	29W
THPIRC+	3215 Lm	36W
TTHPIRC+	4113Lm	48W



IP 20



CLASS II

230V
50Hz



850°

Un design minimaliste

- .Compacité maximale,
- .Ligne épurée,
- .Intégration discrète

Un éclairage de qualité

- .60 solutions lumière : 3 LEDs, 5 faisceaux, 2 puissances, nid d'abeille
- .Eblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10



1.1 Kg



Alim driver déporté




Découpe



Plenum



connectique rapide



OPTIONS:



Dali touch dim

DISJONCTEUR	NOMBRE MAX PAR PHASE	
	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
MONOPHASE		
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28